

← **kratki.pl** Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
Wsola k. Radomia
26-660 Jedlińsk
tel. 048 384 44 88, fax 048 384 44 88 wew. 106
e-mail: kratki@kratki.pl

www.kratki.eu

ТОПКИ ВОЗДУШНЫЕ



ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

РАЗМЕРЫ



МАЈА 12 кВт



-  Правый бок
-  Левый бок
-  Правый – левый бок
-  Панорамное стекло
-  Призматическое стекло





МАЈА ВЫШКА 15 кВт



ZUZIA 16 кВт





-  Правыйе стекло
-  Левыйе стекло
-  Правыйе – левыйе стекло
-  Панорамное стекло
-  Призматическое стекло
-  Передние и задные стекло



ОЛИВIA 18 кВт





-  Правые и задные стекло
-  Левые и задные стекло
-  Правые -левые и задные стекло



AMELIA 25 кВт





-  Правыйе стекло
-  Левыйе стекло
-  Правыйе – левыйе стекло
-  Панорамное стекло
-  Призматическое стекло



MILA 16 кВт



-  Передние и задные стекло



ТОПКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

РАЗМЕРЫ

ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ МАЈА 12кВт		- Правыйе стекло - Левыйе стекло - Панорамное стекло - Призматическое стекло	
ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ ZUZIA 15кВт и 19кВт		- Правыйе стекло - Левыйе стекло - Панорамное стекло - Призматическое стекло - Передняя и задняя часть стекло	
ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ ZUZIA 24кВт		- Панорамное стекло - Призматическое стекло	
ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ OLIVA 17кВт и 24кВт		- Правыйе стекло - Левыйе стекло - Панорамное стекло - Призматическое стекло - Передняя и задняя часть стекло	
ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ АМЕЛИА 24кВт и 30кВт		- Правыйе стекло* - Левыйе стекло* - Панорамное стекло - Призматическое стекло	
ТОПКА С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ 24кВт			

* Available only in 24KW option

Full offer on www.kratki.eu



MSK

Его задачей является допуск холодного воздуха (для сгорания) извне прямо в камеру сгорания таким образом, чтобы сгорание являлось максимально эффективным.




MSP – микропроцессор управление топкой наносом

Это устройство непрерывным образом мониторирует температуру в водяном контуре топки на основании установленных параметров управляет двумя выходами, к которым стандартно



Насос циркуляционный

Его задачей есть нагнетание чистых жидкостей, без твердых и волокнистых загрязнений, невзрывчатых, без частиц химически агрессивных, не содержащих минеральных масел.



Плиточный обменник

Этот обменник служит до соединения каминов с печами центрального отопления.

Обменникового – насосный комплект

Это комплексный профессионально смонтированный тепловой пункт т.е. собрание устройств необходимых для обмена тепловой воды произведенной камином работающим в открытой системе с до сих пор существующей установкой центрального отопления работающей в закрытой системе.



Расширительный бак с самодопускающим клапаном.

Это устройство есть гидравлическим предохранением камина с водяным контуром.

Предохранительный клапан 95oC

Предохраняет всяческие котлы и камины, в которых применяется твердое топливо (уголь, мелочь, древесина, кокс) щт возможности вскипания воды в системе центрального отопления в случае отсутствия питания электрической энергии.




Приток воздуха

Приток имеет целью подвести свежий воздух в топку, благодаря чему кислород для сгорания в камере не взимается из помещения в котором мы ежедневно пребываем



Теплообменник

Специальная медная трубка встроенная в топку с водяным контуром которая может применяться как для производства теплой хозяйственной воды, так и для предохранения топки от перегрева тоже в случае отсутствия электрической энергии.



Аварийный питатель

В соединении с аккумулятором с большой емкостью он обеспечивает многочасовое заменяющее питание.



Двойное стекло

Пространство между двумя стеклами в дверцах все время охлаждается воздухом, который после подогрева набирает скорость и попадает внутрь камина, где стекает по внутреннему стеклу предохраняя лучше от чрезмерного копчения.



Вермикулитовый вкладыш в камин

Благодаря монтажированию вермикулитового вкладыша стекло в топке является почти чистым все время жжения. Повышение температуры внутри топки является причиной того, что смолистые вещества выходящие из



Кремовая

Белая

Оскар окрашенная

Черная/латунь

Черная/хром

Медная

Графитовая

Гальванизированная
латунированная

Гальванизированная
медная

Никелированная

Шлифованная

Полированная
латунь

Латунь

Диана
хромированная

Диана
латунированная

Оскар

Оскар медная

Размеры

	11x11	11x17	11x24	11x32	11x42	17x17	17x30	17x37	17x49	22x22	22x30	22x37	22x45
Обычная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
С жалюзи	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ

Оскар

Оскар белая

Оскар медная

Оскар графитовая

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ

Герб

Олень

Герб 2

Охотник

Белый антик ретро

Графитовый антик ретро

Полукруглая решетка
диаметр 500, 700, 900

Облицовки для



Зебрано светлый



Зебрано темный




Теак



Венге



Дерево кровавокрасныйе



Черное дерево



Бариоле – кедр
сибирский



Американский орех



Орех

Мы делаем облицовки для порталов по заказом.

Биокамины



Биокамин\
(серебряный, черный, шлифованный)



LINATE
(белый, черный)



Bio Misa

Принадлежности для биокаминов



Биотопливо



Прямоугольный
контейнер